

## Barre d'alimentation de 15 ampères avec ampèremètre pour montage horizontal sur bâti 1582-AM Series

Prises montées à l'avant ou à l'arrière

### Caractéristiques

- Conçue pour la distribution de l'alimentation depuis l'avant ou l'arrière de la barre.
- Pour montage horizontal sur bâti de 19 po de 1U.
- Disponible avec interrupteur marche-arrêt éclairé ou voyant rouge indiquant que la barre est sous tension.
- Revêtement en poudre noir.



### Spécifications

- Cordon d'alimentation de calibre 14 de service dur de type 14/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Comprend un disjoncteur de 15 A, 125 V c. a. pour prévenir une surcharge accidentelle.
- La barre comprend un ampèremètre à DEL rouge de 0,37 po de hauteur facile à lire (écran d'affichage de 1,38 x 0,88 po).
- Précision de l'ampèremètre numérique de +/- 0,1 A
- Les barres sont homologuées cRUus, norme UL 1363 – fichier no E166039



### Accessoires

- Mounting Hardware
- Rail Depth Adapter Kit



Illuminated On/Off Switch Part No.	Illuminated Light Only Part No.	Overall Dimensions			Number of Outlets		NEMA Type		Plug Blade Type	Cord Length	Rack Units
		Height	Width	Depth	Front	Rear	Outlet	Plug			
1582H6A1BKAM	1582T6A1BKAM	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	5-15P	Straight	6 ft	1U
1582H6B1BKAM	1582T6B1BKAM	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	5-15P	Straight	15 ft	1U
1583H6A1BKAM	1583T6A1BKAM	1.72	19.00	2.66	0	6	5-15R	5-15P	Straight	6 ft	1U
1583H6B1BKAM	1583T6B1BKAM	1.72	19.00	2.66	0	6	5-15R	5-15P	Straight	15 ft	1U

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

