

UGREEN 绿联

NW111

六类屏蔽网络水晶头



 产品参数

| | |
|--------|----------------------------|
| 产品型号 | NW111 |
| 产品名称 | 六类屏蔽网络水晶头 |
| 结构 | 单件式 |
| 通孔式 | 否 |
| 端子 | 三叉铜片，先镀镍，触面镀金3U” 侧面镀金0.5U” |
| 孔径 | 1.20±0.02mm |
| 芯线适用线径 | 1.0~1.18mm |
| 外壳材质 | PC+铁壳镀镍 |
| 屏蔽方式 | 外壳屏蔽 |
| 额定电压 | DC 60V |
| 额定电流 | 1.5A |
| 传输速度 | 1000Mbps |
| 拔插次数 | 750 |

 产品参数

| | |
|------|----------|
| 工作温度 | 0°C~45°C |
|------|----------|

| | |
|------|------------|
| 储存温度 | -15°C~70°C |
|------|------------|

绿联科技官网www.ugreen.com提供最新软件与驱动下载，支持免费获取。

请注意，本页面所展示的产品外观、详细规格、技术参数、当前价格及库存状态等信息，均可能随市场变化而调整，且此类变动将不另行个别通知，敬请谅解。

深圳市绿联科技股份有限公司

Ugreen Group Limited

深圳市龙华区龙观西路龙城工业区绿联办公大楼

官方电话：0755-2806 6995

官方网址：www.ugreen.com

