



参考PCB

技术特性:

1. 额定电压、电流: DC 30V/1.0A
2. 接触阻抗: 30mΩ Max
3. 绝缘电阻: 100MΩ Min
4. 耐压测试: DC 500V
5. 插拔力: 5~35N
6. 寿命: 1500次

成品代号: QSXXXXXXXXXXXX

- 产品状态: 1.原材料 2.成品 3.塑胶件 4.五金件 5.半成品
- 产品类别: 1.HDMI 2.Jack 3.USB 4.RJ 5.DC
- 产品次类别: 1.插件 2.SMT贴片 3.DIP立插 4.沉板
- 外壳材质: 1.铁壳 2.铜壳 3.不锈钢
- 外壳电镀: 1.镀镍12H 2.镀镍24H 3.镀镍48H 4.镀金0.5U" 5.镀金1U"
- 端子电镀: 1.镀金0.5U" 2.镀金0.5U" 3.镀金1U" 4.镀金3U" 5.镀金5U" 6.镀金15U"
- 端子材质: 1.铜丝 2.黄铜 3.磷铜 4.其它
- 流水码: 1.PE袋 2.吸盘 3.编线 4.管装
- 包装: 1.白色 2.黑色 3.红色 4.黄色 5.蓝色 6.绿色 7.灰色
- 塑胶材质: 1.PBT 2.LCP 3.PA6T 4.PA9T 5.PA46

C	/	外壳	铁壳SPCC T0.3	镀镍	
B	/	PIN脚	黄铜H65 T0.20	镀金	
A	/	基座	LCP	蓝色	
序号	材料料号	名称	材料	电镀/颜色	备注

标记	处数	更改文件号	签字	日期	视角	未注 X. ±0.30 X° . ±2° 明公 .XX ±0.15 .X° . ±1° 差 .XXX ±0.05 .XX° . ±0.5°	USB 3.0 AF母座(卷边 DIP两脚插)				
设计					图样	标记	重量	比例	QSX23212232520		
审核					共 1 页		第 1 页		深圳市金航标电子有限公司		
工艺					标准化		批 准		KH-3.0AF90DIP-14.2JB-STM		
									WWW.BDS666.COM		
									0755-83044319		