

标记卡 - SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

标记卡，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，PLOTMARK，办公室打印系统，
安装方式: 背胶固定，适用的模块宽度：210 mm，标识区域大小: 186 x 3,8 mm



为什么选择该产品

- ✓ 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有SK标记条
- ✓ SK系列不干胶标签可以用来对不带标记槽的产品进行标记
- ✓ SK系列不干胶标签可以用来对不带标记槽的产品进行标记

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
GTIN	 4 017918 007799
GTIN	4017918007799
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG2114

技术数据

尺寸

长度 (b)	186 mm
厚度 (a)	3.8 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 150 °C
环境温度 (组装)	> 0 °C
建议的储存条件	20-25 °C/40-50 %相对湿度。

概述

注意事项	打印图像可能因激光打印机而有所不同
颜色	白色
型号	黏合剂

标记卡 - SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906

技术数据

概述

材质	不含硅及卤素
标识材料	聚酯
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	1440
每排单独标记数	36
标记条数目	40
粘性	压克力
可打印性	办公室打印系统
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
使用SO2测试规格的备用凝结环境	DIN 50018:2013-05
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2
凝结测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
膜片强度	50 µm
黏胶强度	20 µm
标记安装类型	背胶固定

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

附件

附件

安装材料

适配器 - P-PEN ADAPTER - 0815224



铝制笔架，用于标记绘图仪时固定P-PEN

标记笔

标记卡 - SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906

附件

标记笔 - B-STIFT - 1051993



标记笔，用于书写标记未打印的扁平式标记条，标记防抹擦，防水，线宽0.5 mm

标记笔 - CMS-PEN 0,25 - 5067815



标记笔，包括笔架、墨水罐、笔尖0.25 mm

标记笔 - CMS-PEN 0,35 - 5067828



标记笔，包括笔架、墨水罐、笔尖0.35 mm

标记笔 - CMS-PEN 0,50 - 5067831



标记笔，包括笔架、墨水罐、笔尖0.5 mm

次性绘图笔 - P-PEN - 0815211



一次性绘图笔，用于手写标记，可与P-PEN笔架配合使用来标记绘图仪。