

卡接标识 - US-EMP (29X8) CUS - 0830045

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

卡接标识，可订购：卡，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 29 x 8 mm



图示为同类产品

为什么选择该产品

☑ 所有US-EMP...设备标记也可以根据客户需求标识后供货



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 614078
GTIN	4046356614078
Sales Key	BG8149

技术数据

尺寸

长度 (b)	8 mm
厚度 (a)	29 mm
高度 (c)	0.5 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-30 °C ... 80 °C
建议的储存条件	10-25 °C / 35-65 %相对湿度。建议保存在阴凉、干燥处。

概述

颜色	白色
材质	不含硅酮
阻燃等级，符合UL 94	V0
标识材料	PVC
	PVC
RoHS 标准	是

卡接标识 - US-EMP (29X8) CUS - 0830045

技术数据

概述

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
每排单独标记数	3
可打印性	热转印
设备	5146464 THERMOMARK CARD
	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
色带	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
使用SO2测试规格的备用凝结环境	符合DIN 50018:2013-05标准
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2
凝结测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	IEC 61010-1:2010-06
结果	通过测试
膜片强度	500 µm
标记安装类型	卡接到标记牌套环

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级，符合UL 94	V0