

快速标记条支架 - P-SS-ZB 100 - 1013737

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




设备外形，不干胶，用于安装SS-ZB标签，UC-EMP，US-EMP，长度：1 m

为什么选择该产品

- ✓ 自粘式标记架，按米供货，按照客户需要长度进行切割
- ✓ P-SS-ZB100特别适合于与UC-EMP...、US-EMP...配合使用
- ✓ 在标准设备表面拥有很强的粘力和优化的抓握力

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 017918 013929
GTIN	4017918013929
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG241A

技术数据

尺寸

长度 (b)	1000 mm
厚度 (a)	10.9 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-15 °C ... 80 °C
-----------	------------------

概述

颜色	灰色
阻燃等级，符合UL 94	V0
标识材料	PVC
粘性	压克力

快速标记条支架 - P-SS-ZB 100 - 1013737

技术数据

概述

黏胶强度	210 µm
标记安装类型	背胶固定

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

附件

附件

已标记的设备标识

卡接标识 - UC-EM (20X9) CUS - 0827629



卡接标识, 可订购: 标签纸, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标识区域大小: 20 x 9 mm

设备标识 - UCT-EM (20X9) CUS - 0801556



UniCard标识卡, 用于标记其他制造商的设备, 总览表见下载区, 根据客户要求标记

设备标识

接触器标识 - 快速标记条 - SS-ZB WH - 5031171



接触器标识 - 快速标记条, 接头, 白色, 未标记, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 标识区域大小: 20 x 8 mm

接触器标识 - 快速标记条 - SS-ZB YE - 5031650



接触器标识 - 快速标记条, 接头, 黄色, 未标记, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 标识区域大小: 20 x 8 mm

快速标记条支架 - P-SS-ZB 100 - 1013737

附件

卡接标识 - UC-EM (20X9) - 0825503



卡接标识，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 20 x 9 mm

卡接标识 - UCT-EM (20X9) - 0801471



卡接标识，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，TOPMARK LASER，TOPMARK NEO，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 20 x 9 mm