


冷压头 - AI 4 -12 GY -1000 - 1200307

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

冷压头，套管长度: 12 mm，颜色: 灰色

关键商业数据

| | |
|-----------|---|
| 包装单位 | 1000 STK |
| 最小订货量 | 1000 STK |
| GTIN |  4 055626 456379 |
| GTIN | 4055626456379 |
| Sales Key | BG3411 |

技术数据

尺寸

| | |
|------|-------|
| 套管长度 | 12 mm |
|------|-------|

环境条件

| | |
|------|-----------------------------|
| 短期温度 | 120 °C |
| 最高恒温 | 105 °C (-40°C 无负载/0°C 动态负载) |

概述

| | |
|------|-----------|
| 颜色 | 灰色 |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 标识材料 | CU-DHP |
| 涂层 | 镀锡 (镀锌) |

标准和规范

| | |
|--------|---------------------|
| 根据标准设计 | DIN 46228-4:2017-05 |
|--------|---------------------|

认证

认证

认证




UL认证 / cUL认证 / cULus 认证

冷压头 - AI 4 -12 GY -1000 - 1200307

认证

防爆认证

认证详情

| | | | |
|----------|---|---|---------|
| UL 认证 |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E488001 |
| cUL 认证 |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E488001 |
| cULus 认证 |  | | |