

气动压线工具 - ZAP 25 T - 1203123

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



气动压线钳，台式，用于冷压头，符合DIN 46228-1: 1992-08 及DIN 46228-4: 1990-09，适用导线截面积 0.25-2.5 mm²

为什么选择该产品

- 这些压线钳专门为预装导线而开发
- 通过一个脚阀启动压接过程
- 借助内置的两个凹槽可以快速对套管进行处理



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4017918018092
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG3232

技术数据

尺寸

长度 (b)	200 mm
厚度 (a)	140 mm
高度 (c)	70 mm
剥线长度	0 mm

概述

压缩	梯形
最小AWG，柔性，多股绞线	14
最大AWG，柔性，多股绞线	24
压力范围	4 bar ... 6 bar
每次加压的气消耗	0.2 l

气动压线工具 - ZAP 25 T - 1203123

技术数据

概述

功耗	0 W
重量	1 kg
最小横截面	0.25 mm ²
最大横截面	2.5 mm ²

认证


认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.A*30.B.01744
-----	---	--------------------------
