

压线钳 - CRIMPFOX 10 - 1212721

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，4 mm² ... 10 mm²，水平进线，梯形压接

为什么选择该产品

- ✔ 即使导线横截面很大时，所有的套管也可以用最小的力气顺利压接
- ✔ 稳定的高压接质量
- ✔ 可解除锁定的压力锁定装置
- ✔ 带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 857802
GTIN	4046356857802
Sales Key	BG3131

技术数据

尺寸

长度 (b)	256 mm
厚度 (a)	22 mm
高度 (c)	80 mm

概述

颜色	黑色
压缩	梯形压接
触点类型	已绝缘和未绝缘的套管
名称	压接位置1
最大横截面	4 mm ²
最小AWG	8

压线钳 - CRIMPFOX 10 - 1212721

技术数据

概述

最大AWG	12
名称	压接位置2
最大横截面	6 mm ²
最大AWG	10
名称	压接位置3
最大横截面	10 mm ²
最大AWG	8
重量	570 g
最小横截面	4 mm ²
最大横截面	10 mm ²

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------
