

## 外壳 - HC-STA-B16-HHFS-BLANK-EL-AL - 1419934

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插头外壳 B16，适用单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，可定制，高度: 76 mm，电缆密封: 无，支持: 否，标准，没有用于螺钉连接的螺纹开口

### 产品描述


插头外壳，无螺纹

### 为什么选择该产品

在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽



### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 201290
GTIN	4055626201290
Sales Key	BF7APB

### 技术数据

#### 尺寸

高度	76 mm
宽度	44 mm
长度	93.5 mm

#### 环境条件

外壳保护等级 ( IP )	IP66
	IP67
外壳保护等级 ( NEMA )	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度 ( 运行 )	-40 °C ... 125 °C

#### 概述

# 外壳 - HC-STA-B16-HHFS-BLANK-EL-AL - 1419934

## 技术数据

### 概述


注意事项	适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K系列插芯
尺寸	B16
外壳类型	插头外壳
颜色	灰色铝
锁定类型	适用单锁扣
电缆出口	可定制
螺钉连接	无
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层

### Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

## 产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证

EAC / GL

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

## 外壳 - HC-STA-B16-HHFS-BLANK-EL-AL - 1419934

认证

GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	6196614 HH
----	---	---	------------

附件

附件

已标记的设备标识

塑料标签 - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085

塑料标签，可订购：卡，白色，根据客户要求标识，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm

